



128

コンパクトメタルハライドランプ、高ワットタイプを充実させ、豊富な光量と多様なオプションで、様々な空間に対応します。



集光性を高めた光や、幅広く地あかり採りとしての光など、用途に合わせたスポットとしてご使用できます。

オプション

不快グレアのカット、光のタッチを変える、壁面照射など4種類のオプションが光を必要に応じて、制御します。 オプション装着例 DSH-2786XWと組み合わせ



余分な光をカットすることで不快グレアを取り除きます。灯部が目に入るような低い位置の設置時に効果的です。




ハニカムルーバー
DP-53717E
¥6,000

- アルミ 黒塗装
 - 径 102mm 0.1kg
- 単体では使用できません。必ず取付枠またはフードと組み合わせてご使用ください。



壁面の什器棚が横や縦に方向を持っている時にその形に応じた配光制御が可能になります。




スプレッドレンズ
DP-53713F
¥3,700

- 硬質ガラス 透明
 - 径 102mm 0.1kg
- 単体では使用できません。必ず取付枠またはフードと組み合わせてご使用ください。



対象物にシルクのような柔らかい光を照射したい時に効果があります。




フラッドレンズ
DP-53714E
¥4,500

- 硬質ガラス 透明
 - 径 102mm 0.1kg
- 単体では使用できません。必ず取付枠またはフードと組み合わせてご使用ください。



光源グレアを抑え、まぶしさを軽減。シャープな配光で対象物を効果的に照射します。



フード
DP-53715E
¥2,900

- アルミダイカスト オフホワイト塗装 内面黒塗装
- 径 115 長70mm 0.1kg



取付枠
DP-54507
¥3,600

- アルミダイカスト 黒塗装
- 径 115 長20mm 0.1kg



バンドア
DP-53716E
¥6,300

- 銅板 黒塗装
 - 0.5kg
- 単体では使用できません。必ず取付枠と組み合わせてご使用ください。



カラーフィルター
DP-53709E(レッド)
DP-53710E(グリーン)
DP-53711E(ブルー)
DP-53712E(イエロー)
¥9,000 (1個)

- 強化ガラス 真空蒸着
 - 径 102mm 0.1kg
- 単体では使用できません。必ず取付枠またはフードと組み合わせてご使用ください。




CDM-T
150W



HCI-T
150W



狭角



首振り角 片側 90°
回転角 360°
近接距離 1.0m



プラグタイプ

DSH-2786XW

¥49,800 ランプ別 安定器付

- 150W(G12)×1灯 CDM-T
- 150W(G12)×1灯 HCI-T


本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 (内面黒塗装)

反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面・上部エンボス 強化ガラス 透明

- 1.8kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)

意匠登録済・特許出願中



CDM-T 150W(G12)
8,000h DP-54420 ¥11,000(14,000 ℓm 12,000h)
4,200h DP-54421 ¥11,000(12,700 ℓm 12,000h)

HCI-T 150W(G12)
8,000h DP-54517 ¥11,000(15,500 ℓm 12,000h)
4,200h DP-54518 ¥11,000(14,500 ℓm 12,000h)