

CDM-TC



	W数 (W)	口金	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	希望小売価格 (円)	品番
	35	G8.5	3,300	3,000	81	10,000	CDM-TC 35W / 830	¥ 9,500	DP-54434
		G8.5	3,300	4,200	90	6,000	CDM-TC 35W / 942	¥ 9,500	DP-54435
	70	G8.5	6,600	3,000	83	10,000	CDM-TC 70W / 830	¥ 10,000	DP-54436
		G8.5	5,900	4,200	90	6,000	CDM-TC 70W / 942	¥ 10,000	DP-54683
	70	G8.5	7,300	3,000	90	12,000	CDM-TC Elite 70W / 930	¥ 12,000	DP-54886



CDM-TC35W/942, CDM-TC70W/830, CDM-TC70W/942, CDM-TCElite70W/930、タイプはインバータ専用です。DP-53277、DP-53271とそれぞれ組合せてご使用ください。


HCI-TC




	W数 (W)	口金	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	希望小売価格 (円)	品番
	70	G8.5	6,600	3,000	85	9,000	HCI-TC 70W / WDL	¥ 10,000	DP-54527
		G8.5	6,500	4,200	92	12,000	HCI-TC 70W / NDL / PB	¥ 10,000	DP-54528
	70	G8.5	6,300	3,000	95	12,000	HCI-TC 70W / WDL / 930	¥ 10,000	DP-54529


CDM-TC / HCI-TC用安定器

屋内用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高(mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)	
					始動時(A)	安定時(A)										
	インバータ (ボックス付)	35	DP-53277	¥ 22,500	100/200/242	0.45/0.23/0.2	0.45/0.23/0.2	45/44/44	205	0.8	0.45/0.23/0.2	高	191 × 92 × 51	158 × 70	0.7	2
		70	DP-53271	¥ 23,000	100/200/242	0.86/0.42/0.36	0.86/0.42/0.36	86/82/82	205	1.5	0.86/0.42/0.36	高	191 × 92 × 51	158 × 70	0.7	2
	磁気式 (ボックス付)	35	DP-51300 DP-51301	¥ 19,000	100	0.64	0.58	54	230	0.68	1.0	高	350 × 83 × 93	320	4.5	10
					200	0.32	0.29				0.5					

屋外用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高(mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)	
					始動時(A)	安定時(A)										
	磁気式	35	DP-51302 DP-51303	¥ 18,000	100	0.64	0.58	54	230	0.68	1.0	高	270 × 83 × 77	255	3.0	10
					200	0.32	0.29				0.5					

HCI-TC専用安定器

屋内用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高(mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)	
					始動時(A)	安定時(A)										
	磁気式 (ボックス付)	70	DP-51304 DP-51305	¥ 21,000	100	1.2	0.97	89	230	1.3	1.8	高	350 × 83 × 93	320	4.5	10
					200	0.6	0.48				0.9					

屋外用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高(mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)	
					始動時(A)	安定時(A)										
	磁気式	70	DP-51306 DP-51307	¥ 20,000	100	1.2	0.97	89	230	1.3	1.8	高	270 × 83 × 77	255	3.5	10
					200	0.6	0.48				0.9					