

調光器(白熱灯専用)

簡単なつまみ操作で白熱灯の明るさを無段階に調節することができます。シーンにあわせた明るさで自由な空間を演出できます。



500W用
DP-34401
¥5,200

埋込穴
51×71

- プラスチック アイボリー
 - 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出25mm 0.2kg
 - 白熱灯専用
 - 容量500W
 - 片切スイッチ付
 - 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- 注 樹脂製スイッチボックスに取付ける場合の容量は、発熱の関係で400Wまでです。(単体取付時)



500W用
DP-34403
¥5,450

埋込穴
51×71

- プラスチック アイボリー
 - 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出15mm 0.2kg
 - 白熱灯専用
 - 容量500W
 - 片切スイッチ付
 - 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- 注 樹脂製スイッチボックスに取付ける場合の容量は、発熱の関係で400Wまでです。(単体取付時)



800W用
DP-34405
¥8,900

埋込穴
97×72

- プラスチック アイボリー
 - 巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深30 出20mm 0.3kg
 - 白熱灯専用
 - 容量800W
 - 3路オフライン付
 - 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- 注 樹脂製スイッチボックスに取付ける場合の容量は、発熱の関係で650Wまでです。(単体取付時)



1.1kW用
DP-34406
¥12,500

埋込穴
97×72

- プラスチック アイボリー
 - 巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深30 出20mm 0.3kg
 - 白熱灯専用
 - 容量1100W
 - 3路オフライン付
 - 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- 注 樹脂製スイッチボックスに取付ける場合の容量は、発熱の関係で900Wまでです。(単体取付時)



500W用
DP-34402
¥5,450

埋込穴
51×71

- プラスチック アイボリー
 - 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出25mm 0.2kg
 - 白熱灯専用
 - 容量500W
 - 3路オフライン付
 - 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- 注 樹脂製スイッチボックスに取付ける場合の容量は、発熱の関係で400Wまでです。(単体取付時)



500W用
DP-34404
¥5,650

埋込穴
51×71

- プラスチック アイボリー
 - 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出15mm 0.2kg
 - 白熱灯専用
 - 容量500W
 - 3路オフライン付
 - 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- 注 樹脂製スイッチボックスに取付ける場合の容量は、発熱の関係で400Wまでです。(単体取付時)



1.7kW用
DP-54812
¥38,000

- 鋼板 アイボリー塗装
- プラスチック アイボリー
- 巾115 高170 出67mm 1.4kg
- 白熱灯専用
- 容量100～1700W
- 片切スイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

[最大負荷容量早見表]

型番	定格容量	金属スイッチボックス使用時の負荷容量		樹脂スイッチボックス使用時の負荷容量	
		単体取付	連接取付	単体取付	連接取付
DP-34401	500W	500W	400W	400W	250W
DP-34402	500W	500W	400W	400W	250W
DP-34403	500W	500W	400W	400W	250W
DP-34404	500W	500W	400W	400W	250W
DP-34405	800W	800W	650W	650W	400W
DP-34406	1100W	1100W	900W	900W	550W
DP-54812	1700W	1700W	1300W	—	—

注 金属または樹脂スイッチボックスに単体もしくは接続設置してご使用になる場合は、必ず上記の最大容量早見表の通りに負荷容量を軽減してください。