



CDM-T
70W



HCI-T
70W

3,000K
4,200K













CDM-R (PAR30)
70W

3,000K
4,200K



狭角

中角



首振り角 左右 90°
回転角 350°
近接限度 0.7m

首振り角 左右 90°
回転角 350°
近接限度 0.7m

首振り角 左右 90°
回転角 350°
近接限度 0.6m



プラグタイプ

DSH-2350XS

¥52,800 ランプ別 安定器付

70W G12 × 1灯
CDM-T

70W G12 × 1灯
HCI-T

本体 / アルミダイカスト メタリックシルバー塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面)
強化ガラス 透明
● 2.2kg
● 首振り各90°・回転350°
● 安定器内蔵
注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。
(AC100V)
意匠登録済

プラグタイプ

DSH-2351XS

¥52,800 ランプ別 安定器付

70W G12 × 1灯
CDM-T

70W G12 × 1灯
HCI-T

本体 / アルミダイカスト メタリックシルバー塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面・上部エンボス)
強化ガラス 透明
● 2.2kg
● 首振り各90°・回転350°
● 安定器内蔵
注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。
(AC100V)
意匠登録済




プラグタイプ

DSH-2349XS

¥48,000 ランプ別 安定器付

70W E26 × 1灯
CDM-R (PAR30)

本体 / アルミダイカスト メタリックシルバー塗装
● 2.1kg
● 首振り各90°・回転350°
● 安定器内蔵
注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。
(AC100V)
意匠登録済



CDM-T 70W (G12)
3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)

HCI-T 70W (G12)
3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700 ℓ m 12,000h)

CDM-R (PAR30) 70W (E26)
3,000K 狭角形 DP-54413 ¥14,000(68,000cd 9,000h)
中角形 DP-54685 ¥14,000(13,500cd 9,000h)
広角形 DP-54414 ¥14,000(10,000cd 9,000h)
4,200K 狭角形 DP-54415 ¥14,000(63,000cd 9,000h)
中角形 DP-54684 ¥14,000(13,000cd 9,000h)
広角形 DP-54416 ¥14,000(9,000cd 9,000h)

スポットライト ● ソリムス TYPE A

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED