









狭角

中角

広角



首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.6m

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.6m

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.6m



プラグタイプ

フランジタイプ

プラグタイプ

フランジタイプ

プラグタイプ

**DSH-2074XS** (メタリックシルバー) **DSH-2075XS** (メタリックシルバー)  
**DSH-2074XW** (オフホワイト) **DSH-2075XW** (オフホワイト)  
**DSH-2074XT** (ダークグレー) **DSH-2075XT** (ダークグレー)  
 ¥41,800 ランプ別 安定器付 ¥14,800 ランプ別 安定器別

**DSH-2076XS** (メタリックシルバー) **DSH-2077XS** (メタリックシルバー)  
**DSH-2076XW** (オフホワイト) **DSH-2077XW** (オフホワイト)  
**DSH-2076XT** (ダークグレー) **DSH-2077XT** (ダークグレー)  
 ¥41,800 ランプ別 安定器付 ¥14,800 ランプ別 安定器別

**DSH-2569XS** (メタリックシルバー) **DSH-2569XW** (オフホワイト)  
**DSH-2569XD** (ダークグレー)  
 ¥41,800 ランプ別 安定器付

- 70W(G12)×1灯 CDM-T
- 70W(G12)×1灯 HCI-T

- 70W(G12)×1灯 CDM-T
- 70W(G12)×1灯 HCI-T

- 70W(G12)×1灯 CDM-T
- 70W(G12)×1灯 HCI-T

- 70W(G12)×1灯 CDM-T
- 70W(G12)×1灯 HCI-T

- 70W(G12)×1灯 CDM-T
- 70W(G12)×1灯 HCI-T






本体 / アルミダイカスト 塗装  
 反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面)  
 強化ガラス 透明  
 ● 1.3kg  
 ● 首振り90°・回転360°  
 ● 安定器内蔵  
 注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)  
 意匠登録済・特許出願中

本体 / アルミダイカスト 塗装  
 反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面)  
 強化ガラス 透明  
 ● 0.8kg  
 ● 首振り90°・回転360°  
 ● 安定器別置  
 床面より1.8m以上離してご使用ください。  
 意匠登録済・特許出願中

本体 / アルミダイカスト 塗装  
 反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)  
 強化ガラス 透明  
 ● 1.3kg  
 ● 首振り90°・回転360°  
 ● 安定器内蔵  
 注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)  
 意匠登録済・特許出願中

本体 / アルミダイカスト 塗装  
 反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)  
 強化ガラス 透明  
 ● 0.8kg  
 ● 首振り90°・回転360°  
 ● 安定器別置  
 床面より1.8m以上離してご使用ください。  
 意匠登録済・特許出願中

本体 / アルミダイカスト 塗装  
 反射板 / アルミ シルバー電解 (ホーニング・エンボス)  
 強化ガラス 透明  
 ● 1.3kg  
 ● 首振り90°・回転360°  
 ● 安定器内蔵  
 注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)  
 意匠登録済・特許出願中



- CDM-T 70W(G12)
  - 3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600 ℓm 12,000h)
  - 4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600 ℓm 12,000h)
- HCI-T 70W(G12)
  - 3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000 ℓm 12,000h)
  - 4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700 ℓm 12,000h)
- CDM-T/HCI-T適合安定器  
 インバータ  
 70W用 DP-53271(100-242V)¥23,000  
 管灯回路配線長 2m以内