




tecnico CORSO
ディーテクニコ コルソ

WALL WASHER SPOT




コンパクトで洗練されたデザイン。効率はもちろん画質を考慮した光学設計。さらにはランプ交換がしやすいといった配慮が、様々な場面で使用されている理由です。




セラミックメタルハライドランプのパワフルな光を、綿密に光学設計された反射板にマルチリフレクトすることでソフトにし、壁面の上から下までの広い範囲へのウォッシングを実現しました。天井と壁面の入隅をはっきりと区別し、壁面のみをムラなく明るくすることで空間をより広く感じさせるライティングが可能になります。



DSH-2368XS



3,000K
4,200K



首振り角 片側 150° 回転角 360° 近接限度 0.4m



プラグタイプ

DSH-2368XS (メタリックシルバー)
DSH-2368XW (オフホワイト)
DSH-2368XD (ダークグレー)

¥49,800 ランプ別 安定器付

- 70W (G12) × 1灯
CDM-T
- 70W (G12) × 1灯
HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 ホーニング
強化ガラス 透明

- 1.6kg
- 首振り150°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。
(AC100V)

意匠登録済・特許出願中

フランジタイプ

DSH-2578XS (メタリックシルバー)
DSH-2578XW (オフホワイト)
DSH-2578XD (ダークグレー)



¥23,500 ランプ別 安定器別

- 70W (G12) × 1灯
CDM-T
- 70W (G12) × 1灯
HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 ホーニング
強化ガラス 透明

- 1.1kg
- 首振り150°・回転360°
- 安定器別置

意匠登録済・特許出願中



CDM-T 70W (G12)
3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600 ℓ m 12,000h)

HCI-T 70W (G12)
3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000 ℓ m 12,000h)
4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700 ℓ m 12,000h)

CDM-T/HCI-T適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100-242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。