

セラメタプレミアS

3重管構造で器具前面の保護ガラスが不要になり、効率が向上しました。



3種類の色温度

2,900K、3,500K、4,200Kの色温度パリエーションをラインナップ。空間にあわせてお選びいただけます。

最高水準の演色性

2,900K、3,500K、4,200Kの3タイプすべて、従来タイプよりも演色性が向上しています。物の見え方を忠実に再現し、イメージの良い演出を可能にします。

セラメタプレミアS 70W		CDM-TP 70W	
2,900K Ra93		3,000K Ra81	
3,500K Ra93		3,500K Ra90	
4,200K Ra96		4,200K Ra90	

ハイパワーな光

従来タイプと比較して、狭角タイプで約10%、中角タイプで約50%アップのハイパワーを実現しました。

タイプ	直下照度
中角タイプ DSH-3096XS セラメタプレミアS 70W	31,100Lx/1m
中角タイプ DSH-2076XS CDM-T 70W	21,750Lx/1m

前面からのランプ交換



3重管構造により、前面ガラスが不要になりました。器具背面からの着脱だけでなく、前面からも容易にランプ交換が可能です。

セラメタプレミアS 70W



2,900K
3,500K
4,200K





狭角



中角



広角



首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.8m



プラグタイプ

DSH-3095XS (メタリックシルバー)

DSH-3095XW (オフホワイト)

DSH-3095XD (ダークグレー)

¥45,000 ランプ別 安定器付

70W EU10 × 1灯
セラメタプレミアS

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー・電解 (鏡面)

- 1.2kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)

注 スプレッドレンズは使用できません。

意匠登録済・特許出願中

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.6m



プラグタイプ

DSH-3096XS (メタリックシルバー)

DSH-3096XW (オフホワイト)

DSH-3096XD (ダークグレー)

¥45,000 ランプ別 安定器付

70W EU10 × 1灯
セラメタプレミアS

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー・電解 (エンボス)

- 1.2kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)

注 スプレッドレンズは使用できません。

意匠登録済・特許出願中

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.3m



プラグタイプ

DSH-3097XS (メタリックシルバー)

DSH-3097XW (オフホワイト)

DSH-3097XD (ダークグレー)

¥45,000 ランプ別 安定器付

70W EU10 × 1灯
セラメタプレミアS




本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー・電解 (ホーニング・エンボス)

- 1.2kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)

注 スプレッドレンズは使用できません。

意匠登録済・特許出願中



色温度	型番	価格	光束	寿命
2,900K	DP-54897	¥14,000	7,400 lm	12,000h
3,500K	DP-54898	¥14,000	7,500 lm	12,000h
4,200K	DP-54899	¥14,000	7,300 lm	12,000h