







3,000K
4,200K



狭角

中角

広角



首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.9m

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.9m

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.6m



プラグタイプ

DSH-3121XW (ホワイト)

DSH-3121XB (ブラック)

¥40,000 ランプ別 安定器付

- 70W(G8.5)×1灯 CDM-TC
- 70W(G8.5)×1灯 HCI-TC

本体 / アルミダイカスト 塗装(一部黒塗装) 反射板 / アルミ シルバー電解(デジタルカット)

- 1.1kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)

意匠登録済・特許出願中
9月末発売予定



プラグタイプ

DSH-3122XW (ホワイト)

DSH-3122XB (ブラック)

¥40,000 ランプ別 安定器付

- 70W(G8.5)×1灯 CDM-TC
- 70W(G8.5)×1灯 HCI-TC

本体 / アルミダイカスト 塗装(一部黒塗装) 反射板 / アルミ シルバー電解(デジタルカット)

- 1.1kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)

意匠登録済・特許出願中
9月末発売予定



プラグタイプ

DSH-3123XW (ホワイト)

DSH-3123XB (ブラック)

¥40,000 ランプ別 安定器付




- 70W(G8.5)×1灯 CDM-TC
- 70W(G8.5)×1灯 HCI-TC

本体 / アルミダイカスト 塗装(一部黒塗装) 反射板 / アルミ シルバー電解(デジタルカット)

- 1.1kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)

意匠登録済・特許出願中
9月末発売予定



CDM-TC 70W(G8.5)
3,000K DP-54436 ¥10,000(6,600 ℓ m 10,000h)
4,200K DP-54683 ¥10,000(5,900 ℓ m 6,000h)

HCI-TC 70W(G8.5)
3,000K DP-54527 ¥10,000(6,600 ℓ m 9,000h)
4,200K DP-54528 ¥10,000(6,500 ℓ m 12,000h)

スポットライト ● ムーブプラス

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED