

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.5m

首振り角 片側 90° 回転角 360° 近接限度 0.5m



プラグタイプ

DSL-1525XSE (メタリックシルバー)

DSL-1525XWE (オフホワイト)

¥9,800 ランプ別 トランス付

- 50W(EZ10) × 1灯 12Vジェニックハロゲン(径70mm)
- 50W(EZ10) × 1灯 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

本体 / アルミダイカスト 塗装  
 ● 0.3kg  
 ● サーマルプロテクタ付  
 ● 首振り90°・回転360°  
 ● 電子トランス内蔵  
 ● スイッチ付(標準-ロングラン-消灯)  
 注 ロングランモードでは調光器を併用できません。  
 意匠登録済・特許出願中



プラグタイプ

DSL-1519XS (メタリックシルバー)

DSL-1519XW (オフホワイト)

¥7,000 ランプ別

- 100W(E11) × 1灯 ダイクロハロゲン球(径70mm)

本体 / アルミダイカスト 塗装  
 ● 0.2kg  
 ● 首振り90°・回転360°  
 意匠登録済

フランジタイプ





DSL-1520XS (メタリックシルバー)

DSL-1520XW (オフホワイト)


¥7,000 ランプ別

- 100W(E11) × 1灯 ダイクロハロゲン球(径70mm)

本体 / 鋼板・アルミダイカスト 塗装  
 ● 0.3kg  
 ● 天井付・壁付兼用  
 ● 首振り90°・回転360°  
 床面より1.8m以上離してご使用ください。  
 意匠登録済



標準タイプの他に、低色温度・高色温度、ネオジウム、ロングライフタイプがございます。詳しくはP.933をご参照ください。



12Vダイクロハロゲン球(径50mm) 50W(EZ10) 8,200K



ダイクロハロゲン球(径70mm) 150W形100W(E11) 8,000K