






CDM-TC  
70W



HCI-TC  
70W

3,000K  
4,200K



首振角 片側 100° 回転角 360° 近接限度 0.5m



DSH-2660XW



DSH-2660XD



DSH-2661XW



DSH-2661XD

プラグタイプ

DSH-2660XW (オフホワイト)

DSH-2660XD (ダークグレー)

¥68,000 ランプ別 安定器付

70W G8.5 × 1灯  
CDM-TC


70W G8.5 × 1灯  
HCI-TC

本体 / アルミダイカスト 塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス  
ガラス 透明

- 2.0kg
- フォーカス機構付
- ゴボホルダー付
- 首振100°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。  
(AC100V)

意匠登録済・特許出願中



フランジタイプ

DSH-2661XW (オフホワイト)

DSH-2661XD (ダークグレー)

¥39,800 ランプ別 安定器別


70W G8.5 × 1灯  
CDM-TC

70W G8.5 × 1灯  
HCI-TC

本体 / アルミダイカスト 塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス  
ガラス 透明



- 1.5kg
- フォーカス機構付
- ゴボホルダー付
- 首振100°・回転360°
- 安定器別置

床面より1.8m以上離して  
ご使用ください。  
意匠登録済・特許出願中



マルチレイアPRO®・クリア  
90W

2,900K



首振角 片側 100° 回転角 360° 近接限度 0.5m



DSL-2658XW



DSL-2658XD



DSL-2659XW



DSL-2659XD

プラグタイプ

DSL-2658XW (オフホワイト)

DSL-2658XD (ダークグレー)


¥38,000 ランプ別

90W E11 × 1灯  
マルチレイアPRO®・クリア

本体 / アルミダイカスト 塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス  
ガラス 透明

- 1.3kg
- フォーカス機構付
- ゴボホルダー付
- 首振100°・回転360°

意匠登録済・特許出願中



フランジタイプ

DSL-2659XW (オフホワイト)

DSL-2659XD (ダークグレー)


¥38,000 ランプ別

90W E11 × 1灯  
マルチレイアPRO®・クリア

本体 / アルミダイカスト 塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス  
ガラス 透明

- 1.5kg
- フォーカス機構付
- ゴボホルダー付
- 首振100°・回転360°

床面より1.8m以上離して  
ご使用ください。  
意匠登録済・特許出願中



CDM-TC 70W (G8.5)  
3,000K DP-54436 ¥10,000(6,600 ℓm 10,000h)  
4,200K DP-54683 ¥10,000(5,900 ℓm 6,000h)

HCI-TC 70W (G8.5)  
3,000K DP-54527 ¥10,000(6,600 ℓm 9,000h)  
4,200K DP-54528 ¥10,000(6,500 ℓm 12,000h)

CDM-TC/HCI-TC 適合安定器  
インバータ  
70W用 DP-53271(100-242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内  
CDM-TCはインバータ専用です。

マルチレイアPRO®・クリア 2,900K  
90W (E11)  
DP-54357 ¥2,100(2,330 ℓm 3,000h)