





12V低内圧ハロゲン球・クリア
90W

3,000K





狭角



首振り角 片側 100°
回転角 360°
近接限度 0.5m



広角



首振り角 片側 100°
回転角 360°
近接限度 0.5m



ブラグタイプ

DSL-3201XW (オフホワイト)

DSL-3201XB (ブラック)


¥57,000 ランプ別 トランス付

90W GY6.35 × 1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー 電解 (エンボス)
ガラス 透明

- 1.5kg
- サーマルプロテクタ付
- フォーカス機構付
- トリミングカッター内蔵
- 首振り100°・回転360°
- 電子トランス内蔵
- 調光機能付 (0~100%)

注 調光回路の含まれた
配線ダクトレールには
取付できません。
意匠登録済・特許出願中



ブラグタイプ

DSL-3202XW (オフホワイト)

DSL-3202XB (ブラック)


¥67,000 ランプ別 トランス付

90W GY6.35 × 1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー 電解 (エンボス)
ガラス 透明

- 1.5kg
- サーマルプロテクタ付
- フォーカス機構付
- トリミングカッター内蔵
- 首振り100°・回転360°
- 電子トランス内蔵
- 調光機能付 (0~100%)

注 調光回路の含まれた
配線ダクトレールには
取付できません。
意匠登録済・特許出願中



12V低内圧ハロゲン球・クリア 3,000K
90W (GY6.35)
¥1,200 (1,800ℓm 4,000h)

スポットライト ● デイテック コミュニシアムシステム

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED