CYLINDER spot シリンダースポット

空間の意匠を損なわないシンプルなデザイン。さまざまな空間で使用できる ストレートシリンダースポットです。

## 容積を約70%ダウン、存在が気にならない薄型トランスです。

電子トランスの基板をダクトレールに一部埋め込むことによって従来のトランスと比較して 約70%の容積をカットしました。空間での存在感を抑え、すっきりとした空間が演出できます。



## 本体スイッチで3つのモード切替

トランス側面のスイッチを切り替えることによって、3つのモードをお選びいただけます。



ON(定格)モード:通常出力モード ロングランモード :低出力モード

OFFモード :ダクトレールに通電した


まま器具個々に消灯が 可能。ランプ交換時に

便利です。

ロングランモード設定時は、明るさが約30%低下します。

## ロングラン機能で、省エネ・長寿命

本体のスイッチをロングラ ンモードにすることで12V ハロゲンランプの寿命が 約3倍に、消費電力も約 15%節約できます。 (当社比)



ロングランモード設定時は、明るさが約30%低下します。



12Vジェニックハロゲン 50W(径70mm)



12Vダイクロハロゲン球 85W形60W(径50mm)




























## プラグタイプ

**DSL-3235XW**(ホワイト) DSL-3235XS(シルバー) **DSL-3235XB**(ブラック)

¥12,000 ランプ別 トランス付

■ 50W( EZ10 )× 1灯 12Vジェニックハロゲン( 径70mm )

60W( EZ10 )× 1灯 12Vダイクロハロゲン( 径50mm )


本体 / アルミダイカスト 塗装 内面黒塗装 ) < 3235XW > アルミダイカスト 塗装 < 3235XS,3235XB >

アルミダイガスト 塗: ● 0.5kg ● サーマルプロテクタ付

● 首振90 °・回転360 °● 電子トランス内蔵

● スイッチ(仗 標準-ロングラン-消灯 ) 注 ロングランモードでは調光器を併用できません。

意匠登録済・特許出願中





12Vジェニックハロゲン( 径70mm) 50W( EZ10) 3.000K 超狭角形 DP-53362 ¥3,200(23,500cd 3,000h) 狭角形 DP-53363 ¥3,200( 12,500cd 3,000h) 中角形 DP-53364 ¥3,200( 6,400cd 3,000h) 広角形 DP-54194 ¥3,200( 2,750cd 3,000h)

標準タイプの他に、低色温度、高色温度 ネオジウム、ロングライフタイプがござい ます。 詳しくはP.933をご参照ください。



12Vダイクロハロゲン球(径50mm)85W形60W(EZ10)3.200K 狭角形 DP-54185 ¥2,700( 17,500cd 4,000h) 中角形 DP-54186 ¥2,700( 7,500cd 4,000h) 広角形 DP-54187 ¥2,700( 2,400cd 4,000h)

スポッ トライト