

セラメタプレミアS 35W/70W



セラメタプレミアS 70W (EU10)

- 2,900K DP-54897 ¥14,000(7,400ℓm 12,000h)
- 3,500K DP-54898 ¥14,000(7,500ℓm 12,000h)
- 4,200K DP-54899 ¥14,000(7,300ℓm 12,000h)



セラメタプレミアS適合安定器

インバータ
70W用 DP-53271(100~242V)¥23,000
管灯回路配線長 2m以内



セラメタプレミアS 35W (EU10)

- 2,900K DP-54894 ¥12,000(3,500ℓm 12,000h)
- 3,500K DP-54895 ¥12,000(3,500ℓm 12,000h)
- 4,200K DP-54896 ¥12,000(3,500ℓm 12,000h)



セラメタプレミアS適合安定器

インバータ
35W用 DP-53277(100~242V)¥22,500
管灯回路配線長 2m以内

CDM-R (PAR20) 35W



CDM-R (PAR20) 35W (E26)

- 3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000(23,000cd 9,000h)
- 広角形 DP-54408 ¥12,000(5,000cd 9,000h)
- 4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000(21,500cd 6,000h)
- 広角形 DP-54410 ¥12,000(5,000cd 6,000h)



CDM-R適合安定器

インバータ
35W用 DP-53277(100~242V)¥22,500
管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。



セラメタプレミアS
35W/70W

- 2,900K
- 3,500K
- 4,200K



DSU-3325XW



DSU-3325XB

- ユニバーサル
- 首振り角 左右 45°
- 近接限度 0.8m



灯具

DSU-3325XW (オフホワイト)

DSU-3325XB (ブラック)

¥8,500 ランプ別 安定器別




- 35W/70W (EU10) × 1灯
- セラメタプレミアS

灯具 / アルミダイカスト 塗装

反射板 / アルミ シルバー 電解 (エンボス・上部鏡面)

- 0.5kg
- 首振り各 45° (2軸)
- 安定器別置

単体では使用できません。必ず取付枠と組み合わせてご使用ください。



DSU-3326XW



DSU-3326XB

- ユニバーサル
- 首振り角 左右 45°
- 近接限度 0.6m



灯具

DSU-3326XW (オフホワイト)

DSU-3326XB (ブラック)

¥8,500 ランプ別 安定器別




- 35W/70W (EU10) × 1灯
- セラメタプレミアS

灯具 / アルミダイカスト 塗装

反射板 / アルミ シルバー 電解 (エンボス)

- 0.5kg
- 首振り各 45° (2軸)
- 安定器別置

単体では使用できません。必ず取付枠と組み合わせてご使用ください。



CDM-R
(PAR20)
35W

- 3,000K
- 4,200K



DSU-3327XW



DSU-3327XB

- ユニバーサル
- 首振り角 左右 45°
- 近接限度 0.4m



灯具

DSU-3327XW (オフホワイト)

DSU-3327XB (ブラック)






¥8,500 ランプ別 安定器別

- 35W E26 × 1灯
- CDM-R (PAR20)


灯具 / アルミダイカスト 塗装

- 0.5kg
- 首振り各 45° (2軸)
- 安定器別置

単体では使用できません。必ず取付枠と組み合わせてご使用ください。



オプション



フード

DP-54888 (オフホワイト)

DP-54889 (ブラック)

¥2,500

- アルミダイカスト 塗装 (内面黒塗装)
- 径 77 長 11mm 0.1kg